

MINI 内置系列 3~12W



电气参数

输入电压: 220-240VAC

输出电流: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700mA(恒流输出)

输出功率: 3W, 6W, 9W, 12W

产品特点

- 3年质保
- PF: >0.5/0.7可选
- IP20/IP44防护等级可选
- 环境温度: -20°C ~ +45°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- 无频闪(输出纹波 $\leq \pm 7\%$)

塑壳外置经济版 3~45W



电气参数

输入电压: 220-240VAC

输出电流: 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050mA(恒流输出)

输出功率: 3W, 6W, 9W, 12W, 15W, 25W, 30W, 40, 45W

产品特点

- 3年质保
- PF: >0.5/0.7可选(3-20W);
- PF: >0.9(15-45W)
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- 输出纹波3-20W $\leq \pm 7\%$, 15-45W $\leq \pm 3\%$

塑壳外置专业版 15~60W



电气参数

输入电压: 220-240VAC

输出电流: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500mA(恒流输出)

输出功率: 15W, 20W, 25W, 30W, 40, 45W, 50W, 55W, 60W

产品特点

- 5年质保
- EMC可兼容I类接地
- 支持电网出现180-277VAC电压(15-45W)
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- 输出纹波15-45W $\leq \pm 3\%$, 50-60W $\leq \pm 5\%$
- 支持1-10V调光可选(15-25W, 25-45W)

塑壳外置长条版 15~45W



电气参数

输入电压: 220-240VAC

输出电流: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050mA(恒流输出)

输出功率: 15W, 20W, 25W, 30W, 40, 45W

产品特点

- 5年质保
- EMC可兼容I类接地
- 支持电网出现180-277VAC电压
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- 无频闪(输出纹波 $\leq \pm 3\%$)



金属壳内置长条版 15~60W



电气参数

输入电压: 220~240VAC

输出电流: 300, 350, 400, 450, 500,
550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,
900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150,
1200, 1250, 1300, 1350, 1400,
1450, 1500mA(恒流输出)输出功率: 15W, 20W, 25W, 30W, 40,
45W, 50W, 55W, 60W

产品特点

- 5年质保
- 支持电网出现180~277VAC电压 (15~45W)
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- 输出纹波15~45W ≤ ±3%, 50~60W ≤ ±5%
- 支持1~10V调光可选 (15~25W, 25~45W)

塑壳防水恒压版 20~100W



电气参数

输入电压: 100~240VAC

输出电流: 12, 24, 36, 48V(恒压输出)

输出功率: 20W, 35W, 60W, 100W

产品特点

- 3年质保
- IP44/IP65防护等级可选
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护

美规100-277、100-347版 30~100W



电气参数

输入电压: 100~277/100~347VAC

输出电流: 500, 1000, 1400, 1700,
2000, 2400mA(恒流输出)输出功率: 30W, 40W, 60W, 80W,
100W

产品特点

- 5年质保
- 0~10V调光, 可关断
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- IP30防护等级
- 12V辅助输出可选

美规347-480版 30~100W



电气参数

输入电压: 347~480VAC

输出电流: 500, 1000, 1400, 1700,
2000, 2400mA(恒流输出)输出功率: 30W, 40W, 60W, 80W,
100W

产品特点

- 5年质保
- 0~10V调光, 可关断
- 环境温度: -20°C ~ +50°C
- 短路、过载、空载、过温保护
- IP30防护等级
- 12V辅助输出可选

